Hohe Beanspruchungen erfordern starke Produkte

ROWOCOAT - Abdichtungsbelag

Unabhängig von Grundrissformen, Einbauten und Durchdringungen erfüllen die fugenlos aufgetragenen ROWOCOAT - Abdichtungsbeläge auf Jahrzehnte dauerhafte Dichtigkeit, Funktionalität und Ästhetik.

Edelmann Böden + Wände

Top-Flächen brauchen Top-Schutz

Der Balkon oder die Terrasse. Die Aussentreppe. Das Flachdach. Gerade bei diesen Bauteilen ist der Schutz gegen das Eindringen von Wasser der Schlüsselfaktor zum Erhalt Ihrer Funktionen. Nichts ist lästiger, als wenn gerade diese exponierten Stellen an Ihrem Gebäude nicht absolut dicht sind.

Entstandene Schwachstellen gilt es zu lokalisieren und zu eliminieren. Denn Rinnstellen sind Schwachstellen. Und hat Wasser erst einmal einen noch so kleinen Angriffspunkt gefunden, ist es meist schon zu spät.

Die Gleichung kann lauten:
99.9 % dicht + 0.1 % undicht = 100 % Schaden.

Endlich dicht !

ROWOCOAT - Abdichtungsbeläge sind in der Lage, die exponierten Bauteile dauerhaft vor Wasser und Witter-ungseinflüssen zu schützen.

Grundlage hierfür sind die starren oder hochelastischen und gleichzeitig mechanisch belastbaren ROWOCOAT - Abdichtungsbeschichtungen, welche nahtlos auf den Untergrund appliziert werden.

Die ROWOCOAT - Abdichtungsbeläge sind geeignet für Neubeschichtungen als auch für den Einsatz im Sanierungsfall.

Naht- und zeitlos

Zuerst wird der Untergrund gesäubert und sauber vorbereitet. Mit der Grundierung wird der Haftverbund zur Unterlage hergestellt.

Als nächste Applikation erfolgt die eigentliche Abdichtungsschicht. Je nach Situation wird diese in starrer oder elastischer Weise ausgebildet.

Diese Abdichtungsschicht muss vor einer mechanischen Zerstörung durch eine Schutzschicht geschützt werden. Diese Schicht wird so ausgebildet, dass der dekorativen Gestaltung voll Rechnung getragen wird.

Als Endschicht wird wahlweise eine matte, transparente Versiegelung auf die Oberfläche appliziert.

Dekorativ und unverwüstlich

Die Basis für ROWOCOAT - Abdichtungsbeläge sind hochwertige Polyurethanharze in unterschiedlichen Elastizitätsausführungen.

Zusammen mit Ihnen bestimmen wir die dekorative Oberflächenoptik durch gezielte Farbgebung.

Fugenlos aufgebracht
Keine Probleme bei komplizierten Geometrien
Applizierbar auf Auf- und Abbordungen
Einbauteile werden nahtlos eingebunden
Ganzflächige Haftung auf dem Untergrund
Kein Unterwandern von Wasser möglich
Geringe Schichtstärke
Starr oder rissüberbrückend ausgebildet

Vielfältige Auswahl an Abdichtungsbelägen

ROWOCOAT - Balkon und Terrasse
Unverbindliche Preisangabe Fr. 60-200.- pro m2

Wahlweise starres oder rissüberbrückendes Beschichtungssystem für stark witterungsexponierte Bauteile wie Balkone oder Terrassen. Neben den Nutzungseigenschaften wird vornehmlich den Ansprüchen der Optik und der Ästhetik Rechnung getragen.

ROWOCOAT - Aussentreppe
Unverbindliche Preisangabe Fr. 80-180.- pro Tritt

Bietet Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Tausalzen in unterhalb liegende Bauteile bei Treppen und Rampen im Aussenbereich. Neben der hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit durch das Entfernen von Schnee und Eis im Winter gilt der Rutschfestigkeit hohe Priorität.

ROWOCOAT - Flachdach
Unverbindliche Preisangabe Fr. 60-120.- pro m2

Dauerhaftes und nahtlos appliziertes Abdichtungssystem für Flachdächer, das den dynamischen Belastungen ständig wechselnder Temperatur- und Klimabedingungen widersteht und gleichzeitig den Einflüssen der Umwelt paroli bietet.

Gerne senden wir Ihnen ergänzende Unterlagen aus unserem breiten Produktesortiment. Auf Wunsch beraten wir Sie unverbindlich und erstellen Ihnen kostenlos ein Preisangebot. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!

Edelmann Böden + Wände GmbH
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26
info@edelmannboden.ch
www.edelmannboden.ch