

Die exklusive Verbindung von Eleganz und Nutzen



ROWOFLOW - Gummiterrazzobelag

Basis des ROWOFLOW - Gummiterrazzobelages ist ein granuliertes Weichgranulat, das in eine hochwertige Polyurethanmasse eingemischt wird. Nach dem Auftragen der Belagsmasse wird die Oberfläche geschliffen und versiegelt. Die Oberflächenoptik entspricht einem charakteristischen Terrazzobelag.



Schnelle Einbauzeit

Bei ROWOFLOW - Gummiterrazzobelägen werden die hochwertigen, schwermetallfreien Granulate, die speziell für den Boden hergestellt werden, mit einem Polyurethan - Bindemittel vermischt. Die Belagsmasse wird ausgebreitet und auf der richtigen Höhe abgezogen. Durch verschiedene Schleifvorgänge wird die Oberfläche bearbeitet und plan geschliffen. Als Endschicht wird eine transparente Mattversiegelung aufgetragen

Das Resultat ist ein trittfreundlicher und komfortabler Komfortbelag. Die exklusive Verbindung von Eleganz und Nutzen ist das Resultat.

Bei einer Schichtstärke von lediglich 5-6 mm werden gute Lärm- und Trittschallabsorptionen erzielt.

Voilà, jeder Belag ein Unikat

Ob Schule, Hotel, Eingang, Arztpraxis, Mehrzweckhalle, Kaserne, Wohnung: ROWOFLOW - Gummiterrazzobelag eignet sich innen und selbst in bestimmten Außenbereichen für beinahe alle Anwendungszwecke.

Praktisch jede Unterlage lässt sich mit ROWOFLOW - Gummiterrazzobelag belegen, z.B. Zement, Anhydrit, Gipsverlegetplatten, Gussasphalt, Stahl, Plättli, Naturstein usw.

In gewissen Fällen, z.Bsp. in einem Keller oder bei nicht unterlüfteten Untergründen ist eine Feuchtigkeitssperre vorteilhaft.

Das Belegen von Untergründen mit Fussbodenheizung ist problemlos möglich.



Vielfältige Materialauswahl

ROWOFLOW - Gummiterrazzobeläge gibt es einfarbig oder in einer frei wählbaren Mischung der farbigen Granulate gemäss Farbkarte.

Aus der Palette der Granulatfarben wählen Sie selber die Farbe oder eine Mischung unterschiedlicher Farben aus. Das Zusammenspiel mit der colorierten Spachtelmasse ermöglicht die zugeschnittene Belagsoptik.

Noch individueller gestalten Sie den ROWOFLOW - Gummiterrazzobelag durch Beimischen von Alu- oder Kupferspännen oder sogar Holzteilen.

Selbst das Einarbeiten von Firmenlogo's oder Schriftzügen ist problemlos möglich.

Technische Klasse und grosse Designvielfalt

Trittfreundlicher und komfortabler Weichgranulatbelag ermöglicht den Schritt zum Exklusiven.

Lärm- und Trittschalldämmend

Fugenlos und elastisch

Schichtstärke 5-6 mm

Pflegeleicht

Auf nahezu alle Untergründe

Härte 85-95 Shore A

Langlebig und strapazierfähig

Nachschleifbar und wiederverwertbar

Pflegeleicht und unterhaltsfreundlich

Elastisch und wärmeschützend

Auch bei Bodenheizung einsetzbar

Qualität, technische Klasse und Designvielfalt auf einem Niveau



ROWOFLOE - Gummiterrazzobelag

Die flüssige Belagsmasse wird mittels Verlegeschlitten aufgetragen und verdichtet. Durch die verschiedenen Schleifvorgänge erhält der Boden seine charakteristische Terrazzo-optik.

Unverbindliche Preisangabe:
Flächen ab 100 m²: Fr. 160 - 200.-/m²
Treppen ab 16 Tritte: Fr. 160 - 200.-/Tritt

Standardfarben nach Farbkarte
Farbmischungen sind möglich

Auf die von Hand gefertigten Gummiterrazzobeläge tragen wir eine Endversiegelung auf. Baustellenbedingt können leichte Rollerspuren, Materialeinschlüsse und Glanzgradunterschiede nicht ausgeschlossen werden. Kleinere Poreneinschlüsse sind möglich.

Ergänzende Unterlagen können unter www.edelmannboden.ch eingesehen oder in Schriftform bei uns bestellt werden:

- . Standardfarbkarte Granulate
- . Reinigungs- und Pflegeanleitung
- . Preisliste nicht inbegriffene Leistungen
- . Feldunterteilungen

Edelmann Böden + Wände GmbH
Bern: Steinhausstrasse 45, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26
info@edelmannboden.ch
www.edelmannboden.ch