

Unterlagen des Unternehmers

Pflege Terrazzo und Sichtestriche

Achtung: Werden zementgebundene oder calziumsulfatgebundene Bodenbeläge abgedeckt, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unter die Abdeckung gelangen kann. Durchfeuchtete Abdeckungen sind umgehend zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Klebebänder dürfen nicht direkt auf den Boden geklebt werden. Keine schweren Gegenstände auf der Abdeckung wegen der Restfeuchte im Bodenbelag lagern .

Vorbeugende Massnahmen

Ähnlich wie bei einem Parkett können die Oberflächen unsere Terrazzobeläge und geschliffenen Sichtestriche zerkratzt und mechanisch zerstört werden. Wir empfehlen deshalb, schwere Möbelstücke oder Gegenstände zu tragen und ohne einen entsprechenden Schutz nicht herumschieben. Ebenso ist es sinnvoll, Stuhl- und Tischbeine unten mit einem Filz zu versehen. Möbelteile mit einer Unterlage aus Gummi können zu Verfärbungen (Weichmacherwanderung) führen.

Für die Reinigung keine scheuernden oder kratzererzeugenden Utensilien einsetzen. Längeres Einwirken von Öl, Wein, Saucen, Kaffee, chemischen Substanzen u.ä. sollte vermieden werden. Keine stark alkalischen oder sauren Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.

Zementgebundene und calziumsulfatgebundene Bodenbeläge

Durch die mineralische und diffundierende Materialzusammensetzung sind die Belagsoberflächen leicht saugend. Bei länger andauernder Nässeinwirkung können Wasserflecken entstehen. Es wird empfohlen, Pflanzentöpfe, Tiergefässe und andere Gegenstände, die tropfen können, mit einem Untersatz zu versehen.

Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen

Zur regelmässigen Reinigung und Pflege wird eine Wischlösung mit ROWOCLEAN WP* und klarem Wasser hergestellt. In dieser Lösung einen Wischmop aus Baumwollfasern auswaschen, auswringen und den Boden anschliessend nebelfrei feucht wischen. Zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Mop im Waschwasser herausnehmen.

Intensivreinigung von Bodenbelägen

Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen können in vielen Fällen mit leicht verdünntem ROWOCLEAN WP* und einem weissen Pad beseitigt werden. Aufgrund der schleifenden Wirkung ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen.

Produktelieferant

Die mit einem (*) markierten Produkte können bei uns (www.edelboden.ch) bezogen werden.

Edelmann Böden + Wände

Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26
info@edelmanboden.ch
www.edelmanboden.ch